

## 7.2

### Stazione di Dosaggio Schiuma/Risciacquo a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max



Doppia aspirazione

**Foam & Wash B.P.** è un erogatore di **Schiuma/Risciacquo** di dimensioni contenute ma di elevate prestazioni.

**Foam & Wash B.P.** è da utilizzarsi solo con **acqua di rete** e aria compressa.

Genera una schiuma molto consistente con un alto potere aggrappante, tale da renderlo ideale per la pulizia di superfici verticali e soffitti, con un ridotto consumo di detergente.

La totale assenza di vaporizzazione lo rende inoltre adatto all'utilizzo di schiuma-detergenti ad altissima alcalinità, con la massima sicurezza.

#### Schiumatura

Minimo 2 bar in completa sicurezza senza vaporizzazione

#### Risciacquo

Con 3 bar di pressione, consumo d'acqua circa 35 litri/min

#### Acqua

Da 2 a 8 Bar (normalmente la pressione di rete è tra i 2 e i 4 bar)

#### Aria

Da 3 Bar a 10 Bar (la consistenza della schiuma aumenta con l'aumentare della pressione dell'aria).

#### Portata d'acqua in schiumatura

250 l/h (valore medio)

#### Temperatura di utilizzo

Con gli schiuma-detergenti è consigliabile l'uso di acqua a temperatura ambiente, comunque è possibile utilizzare acqua non superiore ai 50°C

#### Superficie trattata

Circa 25 mq al minuto

#### Dimensioni

195x185x55 mm (L x H x P)

#### Peso cassetta

4,5 Kg.

#### Materiale cassetta

Acciaio inox AISI/304

#### Sistema Venturi

Acciaio inox AISI/316

#### Prodotto aspirato

Da 0,1 % al 10 %

Dispositivo di sicurezza antiriflusso

Utilizzo solo con acqua di rete

%	Ø Foro Inc Ø Size Inc	Ø Foro mm Ø Size mm	Ing	Colore Color
-	No Hole	Non forato		Trasparente Clear
0,30%	0,01	0,25400		Rosa Pink
0,70%	0,014	0,35560		Porpora Purple
1%	0,018	0,45720		Azzurro Aqua
1,25%	0,02	0,50800		Giallo Yellow
1,50%	0,023	0,58420		Marrone Brown
2,00%	0,025	0,63500		Arancione Orange
2,75%	0,028	0,71120		Verde Green
3,50%	0,035	0,88900		Bronzo Tan
4,60%	0,04	1,01600		Blu Blue
5,30%	0,043	1,09220		Bianco White
7,00%	0,052	1,32080		Rosso Red

### Stazione di Dosaggio Schiuma/Risciacquo a Bassa Pressione da 2 a 8 Bar Aria compressa da 3 a 10 Bar max

#### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	PORTATA TOTALE (lt/h) schiuma	PRESSIONE ACQUA (Bar)	PRESSIONE ARIA (Bar)	PERCENTUALE PRODOTTO ASPIRATO (%)	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE
10.2905.00	250	2 - 8	3 - 10	0,1 - 10	4,5	195x185x55	50°C
VERSIONE CON DOPPIA ASPIRAZIONE SINGOLO INIETTORE							
10.2906.00	250	2 - 8	3 - 10	0,1 - 10	4,5	195x185x55	50°C

#### DOTAZIONE DI BASE

- Raccordo girevole da 1/2 " MF in acciaio Inox
- Tubo gomma B.P. azzurro con valvola a sfera
- Ugello getto diritto per risciacquo
- Ugello getto a ventaglio per risciacquo
- Lancia schiuma Inox
- Raccordo speciale Inox Aisi/316 porta inserti microforati
- Kit inserti microforati e colorati per determinare la percentuale di prodotto aspirato
- N. 01/02 tubo aspirazione detergente 1,5 mt con filtro

#### Accessori in dotazione



Lancia schiuma Inox cm 35 con ugello con ugello e Innesto M. Inox SUT  
**Sez. 9.8 - Cod. 10.0995.00**



Valvola a Sfera con estrattore Inox



Ugello Inox per risciacquo  
(Getto a Ventaglio)



Ugello Inox per risciacquo  
(Getto Diritto)



Tubo B.P. da 20 mt con raccordi da 1/2 " F.  
**Sez. 9.10**