



NT 22/1 Ap Te L

Превосходен для инструментальщиков: пылесос влажной и сухой уборки NT 22/1 Ap Te L с розеткой для подключения электроинструмента (с системой автоматического включения), мощной силой всасывания и полуавтоматической системой очистки фильтра. Компактное и легкое устройство начального уровня.



1

1 Легкий вес с компактными габаритами

- Аппарат легко и надежно перемещается и хранится



2

2 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра обеспечивает продолжительное сохранение высокой силы всасывания.



3

3 Влагостойкий патронный фильтр PES

- Возможно простое чередование влажной и сухой уборки без необходимости установки влагостойкого фильтра PES



4

4 Розетка для электроинструмента с автоматическим включением/выключением

- Розетка для электроинструмента включает пылесос только когда это требуется подобно «пульту дистанционного управления»
- Пылесос автоматически включается когда подключенный электроинструмент начинает работу

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 22/1 Ap Te L

- Эффективная полуавтоматическая система очистки фильтра
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Влагостойкий патронный фильтр PES

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| № для заказа | 1.378-610.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278287935 | |
| Параметры электросети | ~ / В / Гц | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха | л/с | 71 |
| Разрежение | мбар / кПа | 255 / 25,5 |
| Объем мусоросборника | л | 22 |
| Материал контейнера | Пластмасса | |
| Потребляемая мощность | Вт | 1300 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 | |
| Длина кабеля | м | 6 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 72 |
| Количество турбин | 1 | |
| Масса | кг | 6,1 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 380 × 370 × 480 |

Комплектация

| | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------------|---|
| Всасывающий шланг | м | 1,9 | Поворотный ролик с тормозом | ■ |
| Всасывающая трубка | шт. / м | 2 × 0,5 / металл | | |
| Фильтр-мешок | из нетканого материала | | | |
| Насадка для пола для влажной и сухой уборки | мм | 300 | | |
| Щелевая насадка | ■ | | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов | ■ | | | |
| Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами | ■ | | | |
| Колено | ■ | | | |
| Патронный фильтр | из полиэфирного шелка | | | |
| Система очистки фильтра | ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра) | | | |
| Степень защиты | I | | | |

■ Входит в комплект поставки

NT 22/1 Ap Te L 1.378-610.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|------------|----------------|--------|--------|------|---|-------------------------------------|
| Inaktiv | | | | | | | | | |
| Насадка резина муфта | 1 | 5.303-877.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Резиновая муфта для подсоединения электроинструментов, навинчиваемая на всасывающий шланг. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Патронный фильтр из полиэфирного шелка | | | | | | | | | |
| Патронный фильтр PES, упакованный | 2 | 2.889-219.0 | 1 шт. | | | | | Влагостойкий патронный фильтр PES для сухой и влажной уборки. Сертифицирован для сбора пыли класса L. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные) | | | | | | | | | |
| Флисовые мешки | 3 | 2.889-217.0 | 5 шт. | | | | | Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | | |
| Колено, стандартное | 4 | 2.889-199.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Колено, пластиковое, серого цвета, с защелкой C 35. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Колено | 5 | 2.889-148.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха. | <input type="checkbox"/> |
| Колено Adv, электропроводное | 6 | 2.889-168.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли. | <input type="checkbox"/> |
| Колено Adv | 7 | 2.889-170.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | | | | |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная | 8 | 2.889-263.0 | 1 шт. | НД 35 | | 300 мм | | Насадка для влажной и сухой уборки, серого цвета, шириной 300 мм, DN 35. С щеточными и резиновыми полосками. С легкой заменой вставок. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35 | 9 | 2.889-152.0 | 1 шт. | НД 35 | | 360 мм | | Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками. | <input type="checkbox"/> |
| Металлические удлинительные трубки | | | | | | | | | |
| Удлинительная трубка, хромированная | 10 | 6.902-074.0 | 1 шт. | НД 35 | 505 мм | | | Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Насадка для автомобиля | | | | | | | | | |
| Насадка для автомобиля | 11 | 6.906-108.0 | 1 шт. | НД 35 | | 90 мм | | Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT. | <input type="checkbox"/> |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| Щелевая насадка, для NT Tact, DN 35 | 12 | 2.889-159.0 | 1 шт. | НД 35 | 225 мм | | | Щелевая насадка, DN 35, для новой серии пылесосов Tact. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| Комплект удлинительных трубок | 13 | 2.889-175.0 | 1 шт. | НД 35 | 505 мм | | | Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали, 2 шт. по 0,55 м, НД 35. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительные трубки из пластика | | | | | | | | | |
| Комплект удлинительных трубок | 14 | 2.889-218.0 | 1 шт. | НД 35 | 505 мм | | | Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,5 м, из пластика, серого цвета. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Всасывающий шланг | 15 | 2.889-134.0 | 1 шт. | НД 35 | 2,5 м | | | Всасывающий шланг длиной 2,5 м, с новыми байонетным замком и защелкой. | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг, электропроводный | 16 | 2.889-136.0 | 1 шт. | НД 35 | 2,5 м | | | Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг | 17 | 2.889-145.0 | 1 шт. | НД 35 | 2,5 м | | | Удлинительный шланг, DN 35, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м. | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 22/1 Ap Te L 1.378-610.0

KÄRCHER



18



19

| | | № для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|--------------|------------|----------------|-------|--------|------|--|--------------------------|
| Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная) | | | | | | | | | |
| Муфта для подключения электроинструмента, электропроводная DN35 | 18 | 2.889-151.0 | 1 шт. | НД 35 | | | | Адаптер для подключения электроинструментов DN35 с резиновым креплением и регулировкой силы всасывания, новая система соединения с защелкой. Подходит для всех существующих электроинструментов. | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | |
| Насадка для удаления пыли при сверлении | 19 | 2.679-000.0 | 1 шт. | | | | | Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.