

93315

Шланг для холодной воды,
1/2"(Q), 10000 mm, белый
цвет



Шланг идеально подходит для уборки с водой до 40° С. Оба конца шлага оснащены муфтами 1/2". Комплектуется ниппелями с шагом резьбы 1/2 ", 3/4" и M22x1 для подключения к системе водоснабжения. Может использоваться со следующими муфтами Vikan: 0700, 0705 и 0712, а также другими товарами Vikan с ниппелями на 1/2".

Technical Data

Продукт	93315
Размеры сочленений	1/2 "
HoseLength	10000 mm
Материал	ПВХ Хромированная латунь Полиэстер
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да**
Номер SCIP	e076bd6a-4e68-4749- b630-d5209d74b654
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	1 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	231 Pcs.
Количество слоев на паллете	1 шт
Длина коробки	275 mm
Ширина коробки	260 mm
Высота коробки	125 mm
Длина	275 мм
Ширина	260 мм
Высота	125 мм
Вес, нетто	1,7 кг
Вес коробки	0 кг
Tare total	0 кг
Вес, брутто	1,7 кг
Куб.м.	0,008938 М3
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	40 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	40 °C
Мнимальная температура использования ³	-5 °C
Мин. рН используемой концентрации растворов	2 рН
Макс. рН используемой концентрации растворов	11 рН
Максимальное давление бар	12 Bar
GTIN-13 номер	5705020933158
Код ТНВЭД	3917330090
Страна происхождения	Denmark

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Продукция содержит свинец концентрацией более 0,1% в весовом соотношении. Технический

регламент ЕС 1907/2006 относит свинец к потенциально особо опасным веществам. Товар зарегистрирован в базе ЕС SCIP. Номер SCIP указан выше.