


Насадка для пены ST-75

С помощью пенонасадки ST-75 Вы можете решать самые различные задачи по пенной мойке, т.к. форсунка воздушного инжектора очень легко подбирается и меняется. Плоскоструйная форсунка плавно регулируется от вертикальной до горизонтальной позиции. Максимальный поток зависит от выбранного размера форсунки. Благодаря встроенному в пенонасадку воздушному инжектору всасывается воздух с торца. При этом получают постоянное качество пены, которые не зависят от длины копья. Пена наносится исключительно равномерно, т.к. используется высококачественная таблетка. Макс. 350 bar / 100 °C



Нерж. сталь. Пенонасадка с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C



Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C



Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C




Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 514	1,60	1/4" IG
200 075 515	1,90	1/4" IG

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 578	1,05	1/4" IG
200 075 579	1,10	1/4" IG
200 075 574	1,20	1/4" IG
200 075 576	1,35	1/4" IG
200 075 577	1,45	1/4" IG
200 075 572	1,60	1/4" IG
200 075 575	1,75	1/4" IG
200 075 573	1,90	1/4" IG
200 075 580	2,10	1/4" IG

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 559	1,05	1/4" IG
200 075 554	1,20	1/4" IG
200 075 555	1,35	1/4" IG
200 075 552	1,60	1/4" IG
200 075 556	1,45	1/4" IG
200 075 558	1,70	1/4" IG
200 075 553	1,90	1/4" IG

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 564	1,35	1/4" IG
200 075 562	1,60	1/4" IG
200 075 563	1,90	1/4" IG



Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C



Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C



Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C



Пенонасадка ST-75 с форсункой. Макс. 350 bar / 100 °C

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 512	1,60	M18 IG
200 075 513	1,90	M18 IG

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 570	1,60	M18 IG
200 075 571	1,90	M18 IG

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 550	1,60	M18 IG
200 075 551	1,90	M18 IG

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 560	1,60	M18 IG
200 075 561	1,90	M18 IG



Форсунка воздушного инжектора

R+M Nr.	∅*	D
200 075 401	1,05	03
200 075 402	1,10	035
200 075 403	1,20	04
200 075 405	1,35	05
200 075 425	1,40	055
200 075 406	1,45	06
200 075 409	1,50	065
200 075 427	1,55	07
200 075 407	1,60	075
200 075 408	1,70	08
200 075 410	1,90	10
200 075 413	2,10	13
200 075 415	2,30	15
200 075 420	2,65	20



Нерж. сталь. Пенонасадка ST-75.1 с форсункой. Без пенотаблетки. Макс. 350 bar / 60 °C

R+M Nr.	∅*	⊕
200 075 602	1,60	1/4" IG
200 075 603	1,90	1/4" IG



ST-75. Пенонасадка ST-75.1 без форсунки. Без пенотаблетки. Макс. 350 bar / 60 °C

R+M Nr.	⊕
200 075 482	M18 IG
200 075 493	1/4" IG




Пенонасадка ST-75.1 без форсунки. Без пенотаблетки. Макс. 350 bar / 60 °C

R+M Nr.	⊕
200 075 486	M18 IG



Пенотаблетка

R+M Nr.	VPE
540 500 09	1
540 500 10	10
540 500 11	100



1/4" IG : M18 AG.

R+M Nr.	M
010 000 043	Латунь
040 000 041	нерж. стали

Держатель форсунки EG.



О-кольцо. 10x2. Viton

R+M Nr.	VPE
790 20	1
790 201 00	100

* Эквивалентный диаметр отверстия
** Размер форсунки (мм)