

Быстроразъемные соединения для высокого давления Suttner ST-3100

Муфты и ниппели ST-3100



Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN
1/4"	10
3/8"	12
1/2"	12

R+M Nr.	ⓘ
203 100 466	44 мм
203 100 461	44 мм
203 100 460	44 мм



Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
203 100 456	50 мм
203 100 455	50 мм



Муфта : AG. Нерж. сталь. 60° упл.
конус. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
203 100 653	47 мм
203 100 474	50 мм
203 100 655	45 мм



Муфта : AG. Нерж. сталь. 60° упл.
конус. Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN
1/4"	10
3/8"	12
1/2"	12

R+M Nr.	ⓘ
203 100 652	53 мм
203 100 473	55 мм
203 100 656	54 мм



Штекер : IG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
040 005 665	35 мм
040 005 667	41 мм
040 005 661	47 мм



Штекер : AG. Нерж. сталь. 60° упл.
конус. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
040 005 668	47 мм
040 005 662	47 мм



Штекер : IG. Закаленная нерж.
сталь. Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN
1/4"	10
3/8"	12
1/2"	12

R+M Nr.	ⓘ
040 005 465	35 мм
040 005 467	41 мм
040 005 461	47 мм



Штекер : AG. Закаленная нерж. сталь.
60° упл. конус. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
040 005 459	47 мм
040 005 462	47 мм



Штекер : IG. Для копий с нанесенной
изоляцияй. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
040 005 664	40 мм



Штекер : IG. Нерж. сталь + латунь.
Макс. 250 bar / 150 °C

⊙	DN
M22	10

R+M Nr.	ⓘ
203 100 665	56 мм



Муфта : AG. Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ⓘ
203 100 660	57 мм



О-кольцо. 15,1x2,7

R+M Nr.	VPE
551 502 42	1
791 512 710	100



О-кольцо. 18x2

R+M Nr.	VPE
551 502 43	1
791 821 00	100

Муфты "B"



Муфта : IG. Нерж. сталь.
Макс. 150 bar / 90 °C

⊙	DN
1/2"	11

R+M Nr.	ⓘ
710 247 212 000	35 мм



Штекер : AG. Нерж. сталь.
Макс. 150 bar / 90 °C

R+M Nr.	ⓘ
710 247 112 100	44 мм



О-кольцо. 13x2

R+M Nr.	ⓘ
791 32	