

## Контрниппели для ручных и вращающихся резьбовых соединений

Наружная резьба : внутренняя резьба



K

M22 AG : IG. Латунь. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
1/8"	565 10	29
1/4"	565 20	29
3/8"	565 40	29
1/2"	565 65	29
M16	565 90 *	34
M18		
M22	565 66	33



W

M21 AG : IG. Латунь. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
	567 10	30
	567 20	29
	567 40	29
	567 60 *	30



1/2" AG : IG. Латунь. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
	567 80	29



K

M22 AG : IG. Латунь. Длинный  
отверст. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
1/4"	565 251	40
3/8"	565 401	40
1/2"		



Kr

M22 AG : IG. Латунь. Изнутри  
шестигр. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
	565 80	38



K

M22 AG : IG. Нерж. сталь.  
Макс. 500 bar

⊙	R+M Nr.	i
	565 29	29
	565 49	29
	565 659	30

## Контрниппели для ручных и вращающихся резьбовых соединений

Наружная резьба : наружная резьба

M22 AG : AG. Латунь.  
Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
1/4"	565 30	29 мм
3/8"	565 50	29 мм
1/2"	565 60	29 мм

M22 AG : AG с конусом (AGR).  
Латунь. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
	565 301	31,5 мм
	565 501	31,5 мм



W

M21 AG : AG. Латунь.  
Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
	567 30	32 мм
	567 50	32 мм

M22 AG : AG. Латунь. Длинное  
отверст. Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
1/4"	565 311	40 мм
3/8"	565 511	40 мм
1/2"		

M22 AG : AG. Нерж. сталь.  
Макс. 500 bar

⊙	R+M Nr.	i
	565 39	29 мм
	565 59	29 мм
	565 69	29 мм



Нормина

M22 AG : AG. Нерж. сталь.  
Макс. 400 bar

⊙	R+M Nr.	i
	565 312 9	42 мм

\* Остатки